



Banderoleuse pour boîtes rondes



40
FORTY
YEARS
1970-2010



F Machine d'application de bandes latérales multi-formats pour boîtes rondes de 8-16-24-32 portions.


Pas besoin de changer le tambour d'application.

Cadence jusqu'à 120 boîtes par minute.



**F Fonctionnement :**

Une chaîne à dents alimente les boîtes jusqu'au groupe de banderolage. Une tourelle avec ventouses prélève l'étiquette / banderole du magasin, la transfère au groupe d'encollage et l'applique bien centré sur la boîte. Si prévu, a lieu le marquage de l'étiquette. Pour le placement de la bande latérale, la boîte est saisie par deux plateaux qui la font tourner. Le groupe de pose de bande latérale dépose la colle, applique la bande parfaitement tendue et le fil d'ouverture facile parfaitement centré. Une fois cette opération terminée, un pousseur prélève la boîte et la dépose sur le toboggan de sortie.

- Fiche technique -

	Ø	H
MIN. (mm)	110	22
MAX. (mm)	110	65

Cadence: Jusqu'à 120 boîtes par minute.

Egalement disponible sur la version BC 120-ECO sans le groupe d'étiquetage.

OPTIONS

La poseuses de bandes latérales peut être reliée à :

- Système d'accumulation de boîtes.
- Calibreur.
- Empileur de boîtes en sortie mod. ST 2007.

La machine peut utiliser aussi bien une bande avec colle, qu'une bande autocollante.

Machine expressément étudiée pour son intégration sur une ligne complète de conditionnement.



Les spécifications techniques illustrées sont indicatives et pourront être modifiées selon nos choix.